

EBA 6040 ARCHIEFVERNIETIGER

NON-STOP VERNIETIGEN

Archieven moeten regelmatig opgeschoond worden. Dit geeft grote hoeveelheden papier die in relatief korte tijd vernietigd moet worden. Uitbesteden aan een inzamelaar of archiefvernietiger service is een groot risico. Er kunnen geen garanties worden gegeven en u blijft toch verantwoordelijk voor uw informatie. Extreme opdrachten zijn geen probleem voor de EBA archiefvernietigers.



Kenmerken

- Non-stop vernietiging, geschikt voor intensief gebruik en piek vernietiging
- Geschikt voor papier, creditcards, CD/DVD's en Floppy Disks
- Hardstalen geslepen duurzame snijmesses
- Enorm hoge productieve vernietigingskracht
- (snelheid x vellen capaciteit)
- Praktische grote doseertafel met een invoerbreedte van 690 mm
- Optische aanduiding van status machine
- 400 V aandrijving met krachtige motor
- Centraal olie doseersysteem met reservoir
- 165 liter opvangcapaciteit met kunststof reservoir
- Nietjes / kleine paperclips bestendig
- Mobiel met 4 zwenkwielen
- 1 jaar garantie op snijwalsen en 2 jaar op overige onderdelen

SPECIFICATIES

Model	EBA 6040 S	EBA 6040 C
Aantal vernietigingen*	ca. 500-1.000 per dag	ca. 500-1.000 per dag
Capaciteit A4 (80 gr./m ²)	75-95 vellen	68-78 vellen
Capaciteit digitale media	creditcard/CD/DVD/FD	creditcard/CD/DVD/FD
Snijbreedte papier	stroken 5,8 mm	snippers 5,8 x 48 mm
Opvangvolume (vellen)	3.900 vellen	6.300 vellen
Opvangvolume (liters)	300	300
Vernietigingsniveau**	DIN P-2 / O-2 / T-2	DIN P-3 / O-3 / T-3
Snelheid/productiviteit p. min.	5.758 vellen	4.097 vellen
Geluidsniveau	60 dBA	60 dBA
Afmetingen lxbxh	1.240/690 x 1.700 x 1.440 mm	1.240/690 x 1.700 x 1.440 mm
Gewicht	350 kg	350 kg
Artikelnummer	26 171 000 651 44	26 171 003 851 44

* Elke EBA vernietiger is gebouwd voor een bepaald volume en gebruikintensiteit. De indicatie 'aantal vernietigingen' is een praktisch gebruiksadvies op basis van opvangvolume, aantal vellen en snelheid van vernietiging.. ** De DIN 66399 standaard kent 7 verschillende vernietigingsklassen voor 6 verschillende informatiedragers. Voor het juiste beveiligingsniveau verwijzen wij naar www.din66399.com